



Ultra Power 4

Tragkraftspritze nach DIN EN 14466
und ÖNORM 14466




Feuerlöschkreiselpumpe	Einstufige ZIEGLER Aluminiumpumpe mit Radialwellendichtung und automatischer Entlüftung über Trokomat	
Leistungsstufen bei 3 m Saughöhe	PFPN 10-1500 > 2.000 l/min bei 8 bar Schließdruck 16,5 bar	PFPN 10-1000 > 1.900 l/min bei 10 bar Schließdruck 16,5 bar
Pumpenmotor	VW 3-Zylinder 4-Taktmotor, 999 cm ³ , 50 kW (68 PS) Leistung bei 5.400 U/min, wassergekühlt	
Bedienkonzept	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z-Control ▪ Intuitive Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schräg angebrachtes Bedientableau ▪ Beleuchtete Manometer
Abmessungen	LxBxH: ca. 1.039 x 720 x 846 mm	
Gewicht	Betriebsbereit ca. 188 kg nach DIN EN 14466	
Anschlüsse	Wasser saugseitig 4 1/2" (Storz A), druckseitig 2x 2 1/2" (Storz B)	
Kraftstofftank	17 l	
Betriebsdauer	> 60 min Non-Stop-Betrieb mit ZIEGLER Fremdbetankungssystem möglich	
Serienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatische Fliehkraftkupplung, kein manuelles Einkuppeln ▪ Ergonomische Sicherheitstragegriffe, Tragegestell und Aufnahmepunkte nach DIN EN 14466 ▪ LED Arbeitsleuchte ▪ DIN Ladeanschluss ▪ Verlastbarkeit im Tiefbau ▪ LED Arbeitsleuchte mit 1.500 lm 	
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pumpendruckregler Tourmat ▪ Überhitzungsschutz ▪ LED Umfeld- und blendfreie Unterbodenbeleuchtung ▪ Schnittstellen MagCode, BEOS, FireCAN ▪ Fremdbetankung ▪ Werkzeugsatz ▪ Fahrvorrichtung 	

Abbildungen können Zubehör und /oder Sonderausstattung enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- oder Leistungsumfang gehören. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler können wir keine Haftung übernehmen.



Albert Ziegler GmbH
Albert-Ziegler-Straße 1
89537 Giengen/Brenz
Deutschland

Telefon +49 (0)7322 951-0
Telefax +49 (0)7322 951-211
info@ziegler.de



**Wir geben
Sicherheit.**

www.ziegler.de